



Прайс-лист от 04.04.2014  
 для розничной реализации  
 на гибкие связи БПА 6-2П  
 ТУ 5714-006-13101102-2009

Гибкие связи диаметром 6мм для кирпичной кладки БПА-6-2П		Наружный диаметр в мм.	Длина связи в мм.	Количество в пачке		Цена, руб/шт.
	Ø	6	250	1000	шт.	7,64
	Ø	6	260	1000	шт.	7,88
	Ø	6	270	1000	шт.	8,02
	Ø	6	280	1000	шт.	8,59
	Ø	6	290	1000	шт.	8,56
	Ø	6	300	1000	шт.	8,74
	Ø	6	310	1000	шт.	8,89
	Ø	6	320	1000	шт.	9,02
	Ø	6	330	1000	шт.	9,14
	Ø	6	340	1000	шт.	9,51
	Ø	6	350	1000	шт.	9,87
	Ø	6	360	1000	шт.	10,10
	Ø	6	370	1000	шт.	10,34
	Ø	6	380	1000	шт.	10,89
	Ø	6	390	1000	шт.	11,40
	Ø	6	400	1000	шт.	11,75
	Ø	6	410	1000	шт.	11,94
	Ø	6	420	1000	шт.	12,19
	Ø	6	430	1000	шт.	12,47
	Ø	6	440	1000	шт.	12,00
	Ø	6	450	1000	шт.	12,91
	Ø	6	460	1000	шт.	12,53
	Ø	6	470	1000	шт.	12,63
	Ø	6	480	1000	шт.	13,02
	Ø	6	490	1000	шт.	13,17
	Ø	6	500	900	шт.	13,99
	Ø	6	510	900	шт.	13,42
	Ø	6	520	900	шт.	13,52
	Ø	6	530	900	шт.	13,61
	Ø	6	540	900	шт.	13,83
Ø	6	550	900	шт.	14,65	
Ø	6	560	700	шт.	14,27	
Ø	6	580	700	шт.	14,75	
Ø	6	590	700	шт.	15,04	
Ø	6	600	700	шт.	16,19	
Ø	6	620	700	шт.	16,17	
Ø	6	650	700	шт.	17,88	
Ø	6	660	700	шт.	17,33	
Ø	6	700	700	шт.	18,75	
Ø	6	750	700	шт.	20,45	
Ø	6	800	700	шт.	21,79	
Ø	6	840	700	шт.	22,79	
Ø	6	970	700	шт.	26,38	
<p>Фиксатор ограничитель D-80</p>	Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплением		Наружный диаметр в м.м.	Количество в упаковке шт.	Цена, руб/шт.	
			80	1000	2,27	

Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с утолщениями из песка на концах, которые выполняют роль анкера при фиксации в швах кладки. Песчаные анкера обеспечивают адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется