

## Прайс-лист от 04.04.2014

для розничной реализации  
 на гибкие связи БПА 4-2П

ТУ 5714-006-13101102-2009

Гибкие связи 4мм для термоблока  
 типа Теплостен БПА 4-2П

Наружный диаметр в мм.	Длина связи в мм.	Количество в пачке		Цена, руб/шт.
------------------------	-------------------	--------------------	--	---------------



**Применяется**

при малоэтажном коттеджном строительстве, где высота не превышает 12м.

**Конструкция**

Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с песчаным покрытием или утолщениями из песка на концах, которые выполняют роль анкера при фиксации в швах кладки. Песчаное покрытие обеспечивает адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона.

**Подбор марки гибкой связи**

Длина гибкой связи (L) для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом  
 $L=90\text{мм}+T+40\text{мм}+90(150)\text{мм}$ , где T - толщина слоя утеплителя, 40мм - величина воздушного зазора, 90 мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в облицовочный слой, 90мм - минимальная и 150мм максимальная глубина заделки гибкой связи в несущую стену. Для стены без вентилируемого зазора  $L=90\text{мм}+T+90(150)\text{мм}$ .

**Качество**

Гибкие связи "Гален" из базальтопластика для кирпичной кладки:  
 - отличаются нетеплопроводностью,  
 - намного легче металлических аналогов и не подвержены коррозии,  
 - более щелочестойки,  
 - имеют полный комплект технической документации и сертификатов.

**Установка гибких связей**

Количество и расположение гибких связей в многослойных стенах определяется на стадии проектно-сметной документации. Обычно на 1 м2 глухой стены требуется 4 гибкие связи.

Ø 4	150	4000	шт.	3,66
Ø 4	160	4000	шт.	3,88
Ø 4	170	4000	шт.	4,17
Ø 4	180	4000	шт.	4,42
Ø 4	190	4000	шт.	4,71
Ø 4	200	4000	шт.	5,05
Ø 4	210	4000	шт.	5,35
Ø 4	220	4000	шт.	5,68
Ø 4	230	4000	шт.	5,90
Ø 4	240	4000	шт.	6,00
Ø 4	250	4000	шт.	6,12
Ø 4	260	4000	шт.	6,39
Ø 4	270	4000	шт.	6,76
Ø 4	280	3000	шт.	6,82
Ø 4	290	3000	шт.	7,15
Ø 4	300	2000	шт.	7,34
Ø 4	310	2000	шт.	7,26
Ø 4	320	2000	шт.	7,35
Ø 4	330	2000	шт.	7,44
Ø 4	340	2000	шт.	7,47
Ø 4	350	2000	шт.	8,13
Ø 4	360	2000	шт.	7,81
Ø 4	370	2000	шт.	8,02
Ø 4	380	2000	шт.	8,20
Ø 4	390	2000	шт.	8,51
Ø 4	400	2000	шт.	9,41
Ø 4	450	2000	шт.	10,30
Ø 4	500	1000	шт.	10,48
Ø 4	550	1000	шт.	11,30
Ø 4	600	1000	шт.	12,44
Ø 4	650	1000	шт.	13,73
Ø 4	700	1000	шт.	14,06
Ø 4	750	1000	шт.	15,29



Фиксатор огранич. D-50

Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплением

Наружный диаметр в м.м.	Количество в упаковке шт.	Цена, руб/шт.
50	1000	1,14